Масштабируемая конфигурация nginx

Игорь Сысоев

Рамблер

```
location    /dir/

location =  /dir/

location ^~ /dir/


location ~  \.php$

location ~* \.php$


location    @php
```

```
/admin/login.php


location /

location /admin/
```

```
location /admin/

location /
```

```
/admin/login.php

location ~* \.php$

location ~* ^/admin/.+\.php$
```

```
location ~* ^/admin/.+\.php$

location ~* \.php$
```

```
location ~* \.(gif|jpe?g|png)$ {
    root   /data;
}
location ~* \.php$ {
    fastcgi_pass  ...
}
```

```
location /i/ {
    root   /data;
}
location /scripts/ {
    fastcgi_pass  ...
}
```

```
location ~* ^/i/(.)(.+\.gif)$ {
    alias  /images/$1$1$2;
}
```

```
location /i/ {
  location ~* ^/i/(.)(.+\.gif)$ {
      alias  /images/$1$1$2;
  }
  return 404;
}
```

```
location /dir/ {
    root  /path/to/data;
}


            /dir/a/image.gif
/path/to/data/dir/a/image.gif


location /dir/ {
    alias   /path/to/data/;
}


            /dir/a/image.gif
/path/to/data/a/image.gif
```

```
location ~ ^/dir/ {
    root  /path/to/$subdomain;
}
```

                /dir/a/image.gif
/path/to/shop/dir/a/image.gif


```
location ~ ^/dir/.+/(.)(.+)$ {
    alias /path/to/data/$1/$1$2;
}
```

            /dir/a/image.gif
/path/to/data/i/image.gif

```
location ~ ^/dir/ {
    alias   /path/to/data/0.gif;
}
```

/dir/a/image.gif
/path/to/data/0.gif

```
location /dir/ {
    proxy_pass  http://back;
}



            /dir/a/image.gif
            /dir/a/image.gif



location /dir/ {
    proxy_pass   http://back/;
}


        /dir/a/image.gif
           /a/image.gif
```

```
server {

    location / {
    }

    location /images/ {
    }

    root    /data;
}
```

```
location / {

    if (1) {
        gzip  off;
    }

    if (1) {
        keepalive  off;
    }
}
```

```
location /img/ {
    rewrite  ^/img/(.+)$
             /index.php?img=$1;
}

location = /index.php {
    fastcgi_pass  backend;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME
      /path/to/index.php
    ...
}
```

```
location /img/ {
  location ~ ^/img/(.+)$
    fastcgi_pass  backend;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME
      /path/to/index.php
    fastcgi_param QUIERY_STRING
      img=$1;
    ...
}
```

```nginx
location ~* \.(gif|jpe?g|png)$ {
    root   /data;

    if (-e $request_filename) {
        expires 1y;
        break;
    }
}

location ~* \.(gif|jpe?g|png)$ {
    root   /data;
    break;
}
```

```
location / {

    if ($uri ~ ^/login.php$) {
        ...
    }

    if ($uri ~ ^/image.php$) {
        ...
    }
}
```

```
location / {
    try_files  $uri.html
               $uri
               $uri/
               @fallback;
}

location @fallback {
    proxy_pass http://backend;
}
```

```
root  /data/www;

location /images/ {
    error_page   404  = @fetch;
}

location @fetch {
    proxy_pass   http://backend;
    proxy_store  on;
    proxy_temp_path /data/temp;
}
```

```
proxy_cache_path  /data/cache
    levels=1:2  keys_zone=ONE:1m;

location /images/ {
    proxy_pass    http://backend;
    proxy_cache                 ONE;
    proxy_cache_valid      1d;
    proxy_cache_use_stale  error
               timeout  ...
    proxy_temp_path /data/temp;
}
```